
## пластик








арт. 8Р0161 – корпус НПВХ, привод тип DA

арт. 8P0162 - корпус НПВХ, привод тип SR

Общие характеристики	Двухходовой, полнопроходной, общепромышленного применения
Размеры присоединения	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2", 2½", 3", 4"
Тип присоединения	Под вклейку с прямым муфтовым соединением метрического стандарта
Условный проход, DN	8мм, 10мм, 15мм, 20 мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм
Рабочая температура	От -20°C до +130°C
Рабочее давление, PN	10/16 бар, в зависимости от DN
Давление управления	min. 6 бар
Тип арматуры	Серия FIP арт. VKIV, см. стр. 64 каталога

	Пневмопривод DA двухстороннего действия										
DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
A	160	160	175	176	211	218	228	233	263	296	
В	188	188	210	215	257	270	290	320	368	425	
C	54	54	65	73	86	98	122	164	203	238	
D	71	71	71	71	81	81	81	81	95	106	
E	103	103	115	128	146	164	199	235	270	308	
F	141	141	141	141	164	164	164	164	210	241	
DA	52	52	52	52	63	63	63	63	75	85	

	Пневмопривод SR с возвратными пружинами										
DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	
PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	
Α	160	160	175	176	211	235	245	265	291	343	
В	188	188	210	215	257	287	307	352	396	477	
С	54	54	65	73	86	98	122	164	203	238	
D	71	71	71	71	81	95	95	106	123	137	
E	103	103	115	128	146	164	199	235	270	308	
F	141	141	141	141	164	210	210	241	275	333	
SR	52	52	52	52	63	75	75	85	100	115	



арт. 8P0163(T)/8P0164(L) — корпус НПВХ, привод тип DA арт. 8P0167(T)/8P0168(L) — корпус НПВХ, привод тип SR

Общие характеристики	Трехходовой, полнопроходной, общепромышленного применения
Размеры присоединения	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1¼", 1½", 2"
Тип присоединения	Под вклейку с прямым муфтовым соединением метрического стандарта
Условный проход, DN	10мм, 15мм, 20 мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм
Рабочая температура	От -20°C до +130°C
Рабочее давление, PN	16 бар
Давление управления	min. 6 бар
Тип арматуры	Серия FIP арт. ТКІV, см. стр. 65 каталога

П	Пневмопривод DA двухстороннего действия										
DN	15	20	25	32	40	50					
PN	16	16	16	16	16	16					
A	162	170	175	190	194	211					
В	184	209	220	241	251	280					
С	59	73	80	95	110	134					
D	71	81	81	81	81	81					
E	118	145	160	189	219	267					
F	141	164	164	164	164	164					
DA	52	63	63	63	63	63					

Пн	Пневмопривод SR с возвратными пружинами									
DN	15	20	25	32	40	50				
PN	16	16	16	16	16	16				
A	152	170	175	208	212	240				
В	184	209	220	259	269	312				
С	59	73	80	95	110	134				
D	71	81	81	95	95	106				
E	118	145	160	189	219	267				
F	141	164	164	210	210	241				
SR	52	63	63	75	75	85				

