СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ 2/2

непрямого действия
латунный корпус, 3/8 - 2

	серия 210	серия 238
Рабочие среды	воздух, инертный газ, вода, масло	воздух, инертный газ, вода
Перепад давления	см. таблицу выбора	
Температура рабочей среды (TS)	от -20°C до +85°C	от -10°C до +85°C
Температура окружающей среды (TS)	от -20°C до +75°C от -20°C до +50°C (пост. ток (=): G1, G1 1/4, G 1 1/2)	от -10°C до +60°C
Корпус	латунь	
Уплотнения	NBR (нитрил) или FPM (фтор-каучук) (к коду добавляется «V» справа) или EPDM (этилен-пропилен-диен-каучук) (к коду добавляется «E» справа)	
Стандартные напряжения пост. тока (=) перем. тока (~)	 24 - 48 В 24 - 48 - 115 - 230 В / 50 Гц	

- Минимальное рабочее давление – 0 бар (серия 210)
- Длительный срок службы в системах, работающих вне помещений
- Низкое энергопотребление (серия 238)
- Широкий диапазон значений расхода (2,4-34 м³/ч)
- Взаимозаменяемые соленоиды переменного / постоянного тока (серия 238)

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Срок поставки со склада в Европе: ускоренный | под заказ

размер трубо-провода	размер проход-ного сечения	коэффициент расхода Kv	перепад рабочего давления бар: мин.	макс. (PS) воздух/вода ~	макс. (PS) воздух/вода =	макс. (PS) масло ~	макс. (PS) масло =	мощность ~ Вт	мощность = Вт	(M)	разъем	код G = ISO 228; E = Rp ISO 7/1; B = NPT	стандартные напряжения (В) перем. ток (~) / 50 Гц 24	48	115	230	пост. ток (=) 24	48
	мм	м³/ч	бар	~	=	~	=	Вт	Вт									
2/2 НЗ – мин. давление 0 бар (подвешенная мембрана)																		
3/8	16	2,6	0	9	3	-	-	10,5	11,2	X	размер 30 (2)	**SCE210C093**	✓	✓	✓	✓	✓	
	12,5	2,1	0	10	10	-	-	6	15,3	X		**SCG238A044**	✓			✓	✓	
1/2	12,5	2,1	0	10	10	-	-	6	15,3	X		**SCG238A046**	✓			✓	✓	
	19	4,2	0	10	10	-	-	6	15,3	X		**SCG238A047**	✓			✓	✓	
	16	3,4	0	9	3	-	-	10,5	11,2	X		**SCE210C094**	✓	✓	✓	✓	✓	
3/4	19	4,3	0	9	3	-	-	10,5	11,2	X		**SCE210D095**	✓	✓	✓	✓	✓	
		4,5	0	10	10	-	-	6	15,3	X		**SCG238A048**	✓	✓		✓	✓	
1	25	11,1	0	9	6	9	6	15,4	23	X		**SCE210B154**	✓	✓	✓	✓	✓	
		10	0	10	10	-	-	9	15,3	X		**SCG238A050**	✓			✓	✓	
1 1/4	28	12,8	0	9	6	9	6	15,4	23	X		**SCE210B155**	✓	✓	✓	✓		
1 1/2	32	19,3	0	9	5	9	5	15,4	23	X		**SCE210B156**	✓	✓	✓	✓	✓	
2/2 НО – мин. давление 0 бар (подвешенная мембрана)																		
3/8	16	2,6	0	9	9	9	5	10,5	11,2	X	размер 30 (2)	**SCE210C033**	✓	✓	✓	✓		
1/2	16	3,4	0	9	9	9	5	10,5	11,2	X		**SCE210C034**	✓	✓	✓	✓	✓	
3/4	19	4,7	0	9	9	9	5	10,5	11,2	X		**SCE210C035**	✓	✓	✓	✓	✓	

(M) ручное управление X: отсутствует ●: имеется (2) ISO 4400 / EN 175301-803, форма A

2013/R02
Возможно изменение информации о наличии, конструкции и технических характеристик без уведомления. Все права защищены.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Срок поставки со склада в Европе: ускоренный | под заказ

размер трубо-провода	размер проход-ного сечения	коэффициент расхода Kv	перепад рабочего давления бар: мин.	макс. (PS) воздух/вода		макс. (PS) масло		мощность ~	мощность =	(M)	разъем	код G = ISO 228; E = Rp ISO 7/1; B = NPT	перем. ток (~) / 50 Гц 24	48	115	230	пост. ток (=) 24	48
	мм	м³/ч	бар	~	=	~	=	Вт	Вт									
2/2 НЗ – мин. давление 0,35 бар (плавающая мембрана)																		
3/8	16	2,6	0,35	14/10	9/7	10	7	6	11,2	X	размер 30 (2)	**SCE210D001**	✓			✓	✓	
1/2	16	3,4	0,35	14/10	9/7	10	7	6	11,2	X		**SCE210D002**	✓		✓	✓	✓	
3/4	19	4,3	0,35	9/9	7/6	8	5	6	11,2	X		**SCE210D009**	✓			✓		
1	25	11,1	0,35	9/6	9/9	9	9	6	11,2	X		**SCE210D004**				✓	✓	
1 1/2	32	19,3	0,35	9	9	9	9	6	11,2	X		**SCE210D022**	✓			✓		
2	44	37	0,35	9	3	6	3	9	15,3	X		**SCE210-100**	✓			✓		
2/2 НЗ – мин. давление 0,3/0,5 бар (плавающая мембрана)																		
3/8	12	2,4	0,3	10	10	-	-	4	6,9	X	размер 30 (2)	**SCE238D001**	✓	✓		✓	✓	
		2,4	0,3	10	10	-	-	4	6,9	●		**SCE238D001MO**		✓				
		2,4	0,3	16	16	-	-	5	6,9	X		**SCE238D006**					✓	
		2,4	0,3	16	16	-	-	5	6,9	●		**SCE238D006MO**					✓	
1/2	12	2,4	0,3	10	10	-	-	4	6,9	X		**SCE238D002**	✓			✓	✓	
		2,4	0,3	10	10	-	-	4	6,9	●		**SCE238D002MO**				✓		
		2,4	0,3	16	16	-	-	5	6,9	X		**SCE238D007**					✓	
	15	4,2	0,3	10	10	-	-	4	6,9	X		**SCE238D003**	✓	✓	✓	✓	✓	
		4,2	0,3	10	10	-	-	4	6,9	●		**SCE238D003MO**	✓			✓	✓	
		4,2	0,3	16	16	-	-	5	6,9	X		**SCE238D008**		✓			✓	
		4,2	0,3	16	16	-	-	5	6,9	●		**SCE238D008MO**					✓	
3/4	20	6,6	0,3	10	10	-	-	4	6,9	X		**SCE238D004**	✓			✓	✓	
		6,6	0,3	10	10	-	-	4	6,9	●		**SCE238D004MO**			✓	✓	✓	
		6,6	0,3	16	16	-	-	5	6,9	X		**SCE238D009**					✓	
1	25	9,9	0,3	10	10	-	-	4	6,9	X		**SCE238D005**	✓		✓	✓	✓	
		9,9	0,3	10	10	-	-	4	6,9	●		**SCE238D005MO**				✓	✓	
		9,9	0,3	16	16	-	-	5	6,9	X		**SCE238D010**					✓	
1 1/4	30	15	0,5	10	10	-	-	8	9	X		**SCG238C016**				✓	✓	
1 1/2	45	27	0,5	10	10	-	-	8	9	X		**SCG238C017**				✓	✓	
										●		**SCG238C017MO**				✓	✓	
2	45	34	0,5	10	10	-	-	8	9	X		**SCG238C018**				✓	✓	

(M) ручное управление X: отсутствует ●: имеется (2) ISO 4400 / EN 175301-803, форма A

РАЗМЕРЫ

(См. стр. 18)

ОПЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Разъем со встроенной электрической индикацией и защитой или с кабелем длиной 2 м (см. стр. 103)

Катушки для замены (см. стр. 104)

Другие материалы уплотнений FPM (фторкаучук), EPDM (этилен-пропилен-диен-каучук), CR (хлоропреновый каучук).

Корпус из нержавеющей стали (серия 210)

2013/R02
Возможно изменение информации о наличии, конструкции и технических характеристик без уведомления. Все права защищены.