Серия AG2025

Нержавеющий шаровой кран с элекроприводом.



Трёхсоставной, разборный, полнопроходной шаровой кран на стяжках про-во **GENEBRE** (Испания) с площадкой ISO5211 и установленным на него электрическим приводом про-во **Архимед** (Россия) модель AR01E

- материал корпуса крана, шара и вала из нержавеющей стали **AISI 316**
- материал уплотнения **PTFE** с наполнением углеграфит позволяет использовать шаровой кран при высокой температуре со многими агрессивными и химическими веществами
- компактный, металлический, антивандальный корпус электропривода оснащён визуальным индикатором положения, ручным дублёром, блоком концевых выключателей, сигнализирующих о закрытом или открытом состоянии крана

Дополнительно электропривод может быть изготовлен:

- на низкую температуру окружающ. среды (от -40°C)
- с потенциометром и позиционером 4-20мА, 1-10В
- с сигналом обратной связи 4-20мА
- быстродействующее исполнение от 2,8 сек

Общие характеристики

Уплотнение шара

Шаровой кран с электрическим приводом

PTFE + углеграфит

Размеры присоединения	от 1/4" до 4'

Условный проход, DN 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 mm

Рабочее давление, PN 63 бар

Нержавеющая сталь AISI316 Материал корпуса крана, шара

Рабочая среда


Воздух, вода, пар, масло, технические газы, химические среды


Рабочая температура среды От -25 С до +180 С

24V/DC, 220/50 VAC, 380/50 VAC Напряжение питания привода

Привод Асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором


Защита ІР67, Внутренняя тепловая защита





Варианты:

Серия AG2025 - резьба/резьба Серия АG2026 – сварка/сварка



Шаровой кран с электроприводом модель AR01E												
Размер	ДУ,А	В	С	D	E	F	G	PN	Bec	Время	Привод	Артикул
1/4"	8	169	150	123	123	113	47	63	2,47	20 c	AR01E.003	AG2025-1/4"
3/8"	10	169	150	123	123	113	47	63	2,47	20 c	AR01E.003	AG2025-3/8"
1/2"	15	171	150	123	123	113	56	63	2,54	20 c	AR01E.003	AG2025-1/2"
3/4"	20	181	155	123	123	113	73	63	2,91	20 c	AR01E.003	AG2025-3/4"
1"	25	186	157	123	123	113	82	63	3,09	20 c	AR01E.003	AG2025-1"
1"1/4	32	253	217	123	123	113	91	63	3,87	20 c	AR01E.003	AG2025-1"1/4
1"1/2	40	263	223	123	123	113	104	63	4,45	20 c	AR01E.003	AG2025-1"1/2
2"	50	234	188	160	146	121	120	63	6,88	30 c	AR01E.005	AG2025-2"
2"1/2	65	343	273	160	146	121	120	63	10,65	30 c	AR01E.005	AG2025-2"1/2
3"	80	364	284	160	146	121	182	63	15,45	30 c	AR01E.008	AG2025-3"
4"	100	352	255	189	163	129	220	63	24,90	30 c	AR01E.015	AG2025-4"

артикулы для заказа:

АG2025-1/2".220/50 Резьбовой шаровой кран ДУ15 с эл.приводом напр. 220/50 Вольт AG2025-2".24/DC Резьбовой шаровой кран ДУ50 с эл.приводом напр. 24/DC Вольт AG2025-2".220/50POSI Резьбовой шаровой кран ДУ50 с позиционером напр. 220/50 Вольт **AG2026-3".220/50LT** Шаровой кран под приварку ДУ80 с эл.приводом напр. 220/50 Вольт на низкую температуру -40°C

