СОЛЕНОИДНЫЕ КЛАПАНЫ 3/2

прямого действия
латунный корпус, 1/8 - 1/4
корпус из нержавеющей стали, 1/8 - 1/4

	серия 356	серия 320	серия 370	серия 314
Рабочие среды	воздух, инертный газ, вода, масло			
Перепад давления	см. таблицу выбора			
Температура рабочей среды (TS)	от -10°C до +100°C	от -20°C до +90°C	от -25°C до +80°C	от -25°C до +90°C
Температура окружающей среды (TS)	от -10°C до +60°C	от -20°C до +75°C	от -25°C до +60°C	от -25°C до +55°C
Корпус	латунь / нерж. сталь	латунь		латунь / нерж. сталь
Уплотнения	FPM (фтор-каучук)	NBR (нитрил)		NBR (нитрил)
Стандартные напряжения пост. тока (=) перем. тока (~)	 24-48 В 24 - 48 - 115 - 230 В / 50 Гц			

- Простота управления и подавления действий автоматики с помощью ручного управления
- Компактное решение для управления приводами одностороннего действия или контурами заправки / слива
- Длительный срок службы в системах, работающих вне помещений
- Широкий диапазон значений расхода и перепада давления

ТАБЛИЦА ПОДБОРА

Срок поставки со склада в Европе: ускоренный | под заказ

размер трубо-провода	размер проходного сечения	коэффициент расхода Kv 2→1	коэффициент расхода Kv 3→1	перепад рабочего давления, бар мин.	макс. воздух ~	макс. воздух =	макс. вода ~	макс. вода =	макс. масло ~	макс. масло =	мощность ~	мощность =	(M)	разъем	код G = ISO 228; E = Rp ISO 7/1; B = NPT	стандартные напряжения (В) перем. ток (~) / 50 Гц 24	48	115	230	пост. ток (=) 24	48
	мм	м³/ч	м³/ч								Вт	Вт									
3/2 НЗ – латунный корпус																					
1/8	1,2	0,05	0,05	0	15	15	15	15	15	15	4	6,9	X	размер 30 (2)	SCG356B001VMS	✓		✓	✓	✓	
	1,6	0,08	0,05	0	10	10	10	10	10	10	4	6,9	X		SCG356B002VMS	✓			✓	✓	
	2,4	0,13	0,05	0	4	4	4	4	4	4	4	6,9	X		SCG356B004VMS	✓	✓	✓	✓	✓	
	1,6	0,08	0,05	0	10	10	10	10	-	-	4	6,9	X		SCG356B053VMS	✓	✓	✓	✓	✓	
1/4	1,6	0,08	0,05	0	10	10	10	10	10	10	5	6,9	X		SCG356B466VMS		✓			✓	
	2,4	0,16	0,05	0	4	4	4	4	4	4	5	6,9	X		SCG356B470VMS		✓			✓	
	2,7	0,2	-	0	10	5	10	5	10	5	8	10,8	X		SCE370A002				✓		
		0,2	-	0	10	10	10	10	10	10	10,5	11,2	X		SCE370A017	✓		✓	✓	✓	
		0,2	-	0	10	10	10	10	10	10	10,5	11,2	X		SCE370A017MS		✓		✓	✓	
		0,2	-	0	10	10	10	10	10	10	10,5	11,2	X		SCHTE370A017	✓					
															15-ЗНАЧНЫЙ КОД ИЗДЕЛИЯ (3)						
1/4		0,13	0,17	0	14	10	14	8	13	6	10,1	11,6	X	размер 30 (2)	E314K035S1N00	FL	FR	FT	F8	F1	F9
		0,13	0,17	0	14	10	14	8	13	7	10,1	11,6	●		E314K035S1N01	FL	FR	FT	F8	F1	F9
3/2 универсальный – тарелки и уплотнения из FPM – латунный корпус															15-ЗНАЧНЫЙ КОД ИЗДЕЛИЯ (3)						
1/4	3,2	0,22	0,17	0	4,5	3,5	4,5	3	2,5	3	10,1	11,6	X	размер 30 (2)	E314K008S1V00	FL	FR	FT	F8	F1	F9
3/2 НО – латунный корпус																					
1/8	1,6	0,096	0,05	0	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	4	6,9	X	размер 30 (2)	SCG356B006VMS	✓	✓	✓	✓	✓	
1/4	2	0,11	-	0	10	10	10	10	10	10	10,5	11,2	X		SCE370A021MS			✓		✓	
															15-ЗНАЧНЫЙ КОД ИЗДЕЛИЯ (3)						
1/4	3,2	0,22	0,17	0	11	10	11	10	11	8	10,1	11,6	X	размер 30 (2)	E314K054S1N00	FL	FR	FT	F8	F1	F9
		0,22	0,17	0	11	10	11	10	11	8	10,1	11,6	●		E314K054S1N01	FL	FR	FT	F8	F1	F9
3/2 НЗ – корпус из нержавеющей стали																					
															15-ЗНАЧНЫЙ КОД ИЗДЕЛИЯ (3)						
1/4	1,2	0,04	0,05	0	20	17	20	17	20	17	10,1	11,6	X	размер 30 (2)	E314K068S1V00	FL	FR	FT	F8	F1	F9

(M) ручное управление X: отсутствует ●: имеется (1) DIN 43650, 11 мм, промышленный стандарт B (2) ISO 4400 / EN 175301-803, форма A

(3) Пример оформления заказа: добавить 2 символа, чтобы указать напряжение, в конце 15-значного кода: E314K035S1N00F1 (24 В пост. тока)

Имеются другие типы разъемов:

. Разъем со светодиодом и электрической защитой, для заказа замените S1 на S2 в позициях 9 и 10 кода изделия.
Пример оформления заказа: E314K035S2N00F1

. Разъем со светодиодом и защитой Transil + вывод длиной 5 м, для заказа замените S1 на S3 в позициях 9 и 10 кода изделия.
Пример оформления заказа: E314K035S3N00F1

. Разъем со светодиодом и защитой Transil + вывод CNOMO длиной 5 м, для заказа замените S1 на S4 в позициях 9 и 10 кода изделия.
Пример оформления заказа: E314K035S4N00F1

2013/R02
Возможно изменение информации о наличии, конструкции и технических характеристик без уведомления. Все права защищены.