Модель 3272/3282

Кран шаровой трехходовой с ISO-фланцем

Описание

Шаровой кран PN 25, полнопроходной.
Латунь в соответствии с UNE-EN 12165
Внутренняя резьба в соответствии с ISO 228/1
Сферические уплотнения – Тефлон.
Возможен прямой монтаж привода согласно ISO 5211 и DIN 3337
Макс. температура 180 °C
Среда применения: отопление и водоснабжение.



№	Наименование	Материал
1	Корпус	Латунь
2	Крышка корпуса	Латунь
3	Шар	Латунь
4	Шток	Латунь
5	Уплотнение седла шара	Чистый PTFE
6	Кольцо PTFE	PTFE
7	Кольцевая прокладка	Витон
8	Кольцо PTFE	PTFE
9	Металлическое кольцо	Латунь
10	Ручка	Сталь
11	Шайба	Сталь
12	Винт	Сталь



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	Размер	PN	Параметры (мм)									Вес (г)
			P	X	L	A	M	H	E	Q	F	
3272 04/3282 04	1/2"	40	15	18	65	57	100	29	8,5	9	F03	475/470
3272 05/3282 05	3/4"	40	20	20	75	60	115	32	8,5	9	F03	730/725
3272 06/3282 06	1"	40	25	22	86	64	115	35,5	8,5	9	F04	1080/1070