нержавеющая сталь





арт. 8P0231 – нерж./сталь AISI316, привод тип DA

арт. 8P0232 – нерж./сталь AISI316, привод тип SR

Общие характеристики	**Межфланцевый, полнопроходной, антистатическое исполнение**
Размеры присоединения	1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”
Тип присоединения	PN10-PN16-PN40, ANSI150
Условный проход, DN	25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C
Рабочее давление, PN	20/40 бар, в зависимости от DN, см. таблицу
Давление управления	min. 6 бар
Тип арматуры	Серия WAFER арт. 725000, см. стр. 26 каталога

Пневмопривод DA двухстороннего действия							
DN	**25**	**32**	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**
PN	**40**	**40**	**40**	**40**	**20**	**20**	**20**
A	188	192	218	243	277	286	312
D	71	71	81	95	106	106	123
E	46	54	64	82	103	122	152
F	140	140	162	207	238	238	272
Y	PN10/PN16/ANSI150						
DA	**52**	**52**	**63**	**75**	**85**	**85**	**100**

Пневмопривод SR с возвратными пружинами							
DN	**25**	**32**	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**
PN	**40**	**40**	**40**	**40**	**20**	**20**	**20**
A	199	203	246	267	320	341	354
D	81	81	106	123	137	148	148
E	46	54	64	82	103	122	152
F	162	162	238	272	328	366	366
Y	PN10/PN16/ANSI150						
SR	**63**	**63**	**85**	**100**	**115**	**125**	**125**





арт. 8P0032 – нерж./сталь AISI316, привод тип DA
арт. 8P0265 – нерж./сталь AISI316, ATEX, привод тип DA
арт. 8P0031 – нерж./сталь AISI304, привод тип DA
арт. 8P0269 – нерж./сталь AISI304, ATEX, привод тип DA

арт. 8P0034 – нерж./сталь AISI316, привод тип SR
арт. 8P0266 –нерж./сталь AISI316, ATEX, привод тип SR
арт. 8P0033 – нерж./сталь AISI304, привод тип SR
арт. 8P0269 – нерж./сталь AISI304, ATEX, привод тип SR

Общие характеристики	**Фланцевый, полнопроходной, двухходовой. ATEX - пожарозащищенный, антистатическое исполнение, Ex II 2 G/D**
Размеры присоединения	1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4”, 5”, 6”, 8”
Тип присоединения	Фланец PN16, UNI 2223 и 2229 PN16 DIN 2501 BL1
Условный проход, DN	15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм, 125мм, 150мм, 200мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C
Рабочее давление, PN	16 бар
Давление управления	min. 6 бар
Тип арматуры	Серия WAFER арт. 721000, см. стр. 28 каталога

Пневмопривод DA двухстороннего действия											
DN	**15**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**
PN	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**
A	147	188	201	200	227	253	285	292	341	398	435
B	192	238	259	270	302	336	378	392	451	523	577
C	90	100	115	140	150	165	185	200	220	250	285
D	45	71	71	71	81	95	106	106	123	137	148
E	35	40	46	54	64	82	103	122	152	196	232
F	110	141	141	141	164	210	241	241	275	333	372
DA	**32**	**52**	**52**	**52**	**63**	**75**	**85**	**85**	**100**	**115**	**125**

Пневмопривод SR с возвратными пружинами											
DN	**15**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**
PN	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**
A	183	200	207	212	259	281	352	371	387	432	481
B	228	250	265	287	334	363	445	471	497	557	624
C	90	100	115	140	150	165	185	200	220	250	285
D	71	81	81	81	106	123	137	148	148	164	186
E	35	40	46	54	64	82	103	122	152	196	232
F	141	164	164	164	241	275	333	372	372	435	500
SR	**52**	**63**	**63**	**63**	**85**	**100**	**115**	**125**	**125**	**140**	**160**