нержавеющая сталь





арт. 8P0502 – нерж./сталь AISI316, привод тип DA
арт. 8P0506 – фланец ANSI150, нерж./сталь AISI316, привод тип DA

арт. 8P0503 – нерж./сталь AISI316, привод тип SR
арт. 8P0507 – фланец ANSI150, нерж./сталь AISI316, привод тип SR

Общие характеристики	**Фланцевый, полнопроходной, пожарозащищенный, антистатическое исполнение, двухсоставной**
Размеры присоединения	1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4”
Тип присоединения	Фланец PN16, EN558 basic series 27
Условный проход, DN	15мм, 20мм, 25мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C
Рабочее давление, PN	16/40 бар, в зависимости от DN, см. таблицу
Давление управления	min. 6 бар
Тип арматуры	Серия SPLIT-BODY арт. 765000, см. стр. 33 каталога

Пневмопривод DA двухстороннего действия							
DN	**25**	**32**	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**
PN	**40**	**40**	**40**	**40**	**16**	**16**	**16**
A	163	173	193	221	256	265	292
B	217	243	268	303	349	365	402
C	115	140	150	165	185	200	220
D	71	71	81	95	106	106	123
E	125	130	140	150	170	180	190
F	141	141	164	210	241	241	275
G	53	55	52	58	63	76	80
DA	**52**	**52**	**63**	**75**	**85**	**85**	**100**

Пневмопривод SR с возвратными пружинами							
DN	**25**	**32**	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**
PN	**40**	**40**	**40**	**40**	**16**	**16**	**16**
A	171	184	225	247	303	325	339
B	229	254	300	330	396	425	449
C	115	140	150	165	185	200	220
D	81	81	106	123	137	148	148
E	125	130	140	150	170	180	190
F	164	164	241	275	333	372	372
G	53	55	52	58	63	76	80
SR	**63**	**63**	**85**	**100**	**115**	**125**	**125**





арт. 8P0117 – нерж./сталь AISI316, привод тип DA
арт. 8P0121 - фланец ANSI150, нерж./сталь AISI316, привод тип DA

арт. 8P0126 – нерж./сталь AISI316, привод тип SR
арт. 8P0122 - фланец ANSI150, нерж./сталь AISI316, привод тип DA

Общие характеристики	**Фланцевый, полнопроходной, пожарозащищенный, антистатическое исполнение, двухсоставной**
Размеры присоединения	1/2”, 3/4”, 1”, 1¼”, 1½”, 2”, 2½”, 3”, 4”, 5”, 6”, 8”, 10”, 12”
Тип присоединения	Фланец PN16, EN558-basic series 27
Условный проход, DN	15мм, 20мм, 25мм, 32мм, 40мм, 50мм, 65мм, 80мм, 100мм, 125мм, 150мм, 200мм, 250мм, 300мм
Рабочая температура	От -20°C до +160°C, под заказ от -50°C
Рабочее давление, PN	16/40 бар, в зависимости от DN
Давление управления	min. 6 бар
Тип арматуры	Серия SPLIT-BODY арт. 760000, см. стр. 34, 35 каталога

Пневмопривод DA двухстороннего действия														
DN	**15**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**	**200**	**250**	**300**
PN	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**
A	148	189	207	210	250	275	299	333	360	382	462	527	747	778
B	195	242	265	280	325	357	392	433	470	507	604	697	950	1008
C	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
D	45	71	71	71	81	95	106	106	123	123	148	164	249	249
E	115	120	125	130	140	150	170	180	190	325	350	400	450	500
F	110	141	141	141	164	210	241	241	275	275	372	435	690	690
DA	**32**	**52**	**52**	**52**	**63**	**75**	**85**	**85**	**100**	**100**	**125**	**140**	**230**	**230**

Пневмопривод SR с возвратными пружинами														
DN	**15**	**20**	**25**	**32**	**40**	**50**	**65**	**80**	**100**	**125**	**150**	**200**	**250**	**300**
PN	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**40**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**	**16**
A	184	200	219	222	282	302	346	393	407	452	508	552	947	978
B	232	253	277	292	357	385	439	493	517	577	651	722	1150	1208
C	95	105	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	405	460
D	71	81	81	81	106	123	137	148	148	164	186	183	402	402
E	115	120	125	130	140	150	170	180	190	325	350	400	450	500
F	141	164	164	164	241	275	333	372	372	435	500	500	881	881
SR	**52**	**63**	**63**	**63**	**85**	**100**	**115**	**125**	**125**	**140**	**160**	**160**	**330**	**330**